



RADIATOR OIL CLEANER

Déshuilant Radiateur.

Caractéristiques & Avantages :

Déshuilant, professionnel pour le nettoyage des circuits de refroidissement contaminé par de l'huile.

- * Dissout et disperse le tartre gras et les boues dus à une rupture de joint de culasse ou de passage d'huile dans le circuit de refroidissement.
- * Formulé à partir d'agents lubrifiants neutres, il protège les durits et autres pièces métalliques pendant le processus de nettoyage.
- * Rétablit un fonctionnement optimum du radiateur, du thermostat et de la pompe, garantissant une performance de refroidissement et une longévité du circuit.
- * Miscible avec tout liquide de refroidissement courant.

Domaines d'application :

Nettoyant & déshuilant rapide et efficace avant vidange des circuits de refroidissement et des radiateurs de chauffage.

Mode d'emploi :

Bien secouer le flacon. Vider le dans le radiateur ou le vase d'expansion. Enclencher le chauffage habitacle. Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant env. 15 min à 20 minutes en température de service. Vidanger et purger le circuit abondamment à l'eau claire. Retirer les vases d'expansion non intégrés et les nettoyer à la main avec la solution. Puis remplir le circuit avec le nouveau liquide de refroidissement en respectant les prescriptions du constructeur.

Dosage : Un flacon de 300 ml traite un volume de remplissage de à 7 litres. En cas de capacité plus ou moins grande, réduire ou augmenter à raison de 40 ml par litre de volume.

Durée d'action : 15 20 minutes.



Conditionnent	Réf. Art	Colisage
300ml	6021659	24

Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement.