



Nettoyant Prévidange Moteur

Caractéristiques & Avantages

Nettoyant hautes performances, élaboré d'après cahier des charges des constructeurs.

Compatible pour tous moteurs à essence, diesel, hybride et boîtes de vitesses manuelle et différentiels.

- Dissout le cambouis et tous autres encrassements, les dispersant en fractions moléculaires dans l'huile usagée pour faciliter leur élimination complète lors de la vidange.
- Dégriffe les segments de piston et décalamine les hauts de cylindre.
- Nettoie les poussoirs hydrauliques et élimine les cliquetis.
- Neutralise la formation d'acides nocifs.
- Évite la contamination de lubrifiant neuf.
- Améliore les performances du moteur, contribue à une économie de carburant et d'huile.
- Réduit les émissions polluantes à l'échappement et prolonge la durée de vie du moteur.

Performance. Économie. Ecologie.

Domaines d'application :

Traitement avant vidange intégral du circuit d'huile de tous moteurs à essence et diesel, hybride boîtes de vitesses manuelles et ponts, et autres engins de compétition

Mode d'emploi :

Verser avant vidange, moteur chaud, le contenu du flacon dans le carter d'huile. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 15 à 20 min. Vidanger, en prenant soin de remplacer le filtre à huile selon les prescriptions et recommandations constructeurs.

Infos : L'huile de vidange usagée doit être déposée à un point de collecte autorisé.

Dosage :

Véhicule de tourisme - le flacon de 300 ml traite jusqu'à 6 litres d'huile.

Durée d'effet ou d'application :

Env. 10 à 15 min.



Conditionnement	Réf. Art	Colisage
300ml	6020232	24

Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement.