# DECALAMINANT MOTEUR DIESEL 5 EN 1

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878
Numéro de référence: ASF-D5EN1-001
Date d'émission: 25-05-2026

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

| | | |
|---|---|---|
| Forme du produit | : | Mélange |
| Nom du produit | : | DECALAMINANT MOTEUR DIESEL 5 EN 1 |
| UFI | : | UQ97 - K67X - Q00K - QN0F |
| Code du produit | : | 3770042843015 |
| Type de produit | : | Détergent |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public

| | | |
|---|---|---|
| Catégorie d'usage principal | : | Utilisation par les consommateurs |
| Fonction ou catégorie d'utilisation | : | Agents détergents/lavants et additifs |

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

AUTO SHOP FRANCE (RCS LYON n°38919008300037)
4, RUE MAURICE AUDIBERT
69800 SAINT PRIEST
FRANCE
Téléphone: +33 (0)6 68 62 68 22
Contact@autoshopfrance.com - www.autoshopfrance.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +33 (0)1.45.42.59.59

| Pays | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| France | ORFILA | | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |
| France | Centre antipoison de Bordeaux<br>GH Pellegrin | 33076 Bordeaux | +33 5 56 96 40 80 | |

| Pays | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| France | Centre antipoison de Lyon<br>Service Hospitalo-Universitaire de Pharmacotoxicologie (SHUPT), Site Lacassagne | 162, avenue Lacassagne<br>69424 Lyon | +33 4 72 11 69 11 | |
| France | Centre antipoison de Paris<br>Hôpital Fernand Widal | 200 rue du Faubourg Saint-Denis<br>75475 Paris | +33 1 40 05 48 48 | |
| France | Centre antipoison région Occitanie<br>Hôpital Purpan, Pavillon Louis Lareng | Place du Docteur Baylac<br>TSA 40031<br>31059 Toulouse | +33 5 61 77 74 47 | |
| France | Centre antipoison de Lille<br>CHU de Lille | 5 avenue Oscar Lambret<br>59037 Lille | 0 800 59 59 59<br>+33 3 20 44 44 44 | |
| France | Centre antipoison de Nancy<br>CHRU de Nancy, Hôpital Central | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54000 Nancy | +33 3 83 22 50 50 | |
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles | +352 8002 5500 | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français, néerlandais et anglais |
| Suisse | Tox Info Suisse | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich | 145<br>+41 44 251 51 51 | (de l'étranger :+41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66 |
| | | | | |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

| | |
|---|---|
| Danger par aspiration, catégorie 1 | H304 |
| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 | H411 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

**Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement**

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS08 GHS09

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Contient : Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques; Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène

| | | |
|---|---|---|
| Mentions de danger (CLP) | : | H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.<br>H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Conseils de prudence (CLP) | : | P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.<br>P102 - Tenir hors de portée des enfants.<br>P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.<br>P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.<br>P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.<br>P331 - NE PAS faire vomir.<br>P391 - Recueillir le produit répandu.<br>P405 - Garder sous clef.<br>P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. |
| Phrases EUH | : | EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Fermeture de sécurité pour enfants | : | Applicable |
| Avertissement tactile | : | Applicable |

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

| Composant | |
|---|---|
| oxyisostéarate de cérium (346608-13-7) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | N° CE: 918-481-9<br>N° REACH: 01-2119457273-39 | 60-80 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066 |
| Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | N° CAS: 64742-94-5<br>N° CE: 918-811-1<br>N° REACH: 01-2119463583-34 | 10-20 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 |

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 2-ethylhexyl nitrate | N° CAS: 27247-96-7<br>N° CE: 248-363-6<br>N° REACH: 01-2119539586-27 | <3 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312 (ATE=1100 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH044<br>EUH066 |
| Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes,<2% aromatiques<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | N° CAS: 90622-58-5<br>N° CE: 920-901-0<br>N° REACH: 01-2119456810-40 | <3 | Asp. Tox. 1, H304 |
| naphtalène<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LV, NL, PL, RO, SE); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 91-20-3<br>N° CE: 202-049-5<br>N° Index: 601-052-00-2 | <1 | Flam. Sol. 2, H228<br>Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Premiers soins après inhalation : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés. Laver la peau avec beaucoup d'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Symptômes/effets après inhalation : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Symptômes/effets après contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Symptômes/effets après ingestion : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse.

Moyens d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
Autres informations : Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Évacuer la zone. Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir le produit à l'aide d'une matière absorbante.
Procédés de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout déversement, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour l'élimination des matières ou résidus solides, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination".

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.
Conditions de stockage : Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l'abri du gel.
Chaleur et sources d'ignition : Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignition.
Lieu de stockage : Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver dans l'emballage d'origine.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques | |
|---|---|
| **France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| VLEP 8h (OEL TWA) | 1200 mg/m³ |
| | 184 ppm |

| Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène (64742-94-5) | |
|---|---|
| **France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| VLEP 8h (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| | 17 ppm |

| Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes,<2% aromatiques (90622-58-5) | |
|---|---|
| **France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| VLEP 8h (OEL TWA) | 1000 mg/m³ |
| VLEP CT (OEL STEL) | 1500 mg/m³ |

| 1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6) | |
|---|---|
| **UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)** | |
| Nom local | 1,2,4-Trimethylbenzene |
| IOEL TWA | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| Référence réglementaire | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| **Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| MAK (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| MAK (OEL STEL) | 150 mg/m³ |
| | 30 ppm |
| **Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| **Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| 8-timers grænseværdi (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| Korttidsgrænseværdi (OEL STEL) | 200 mg/m³ |
| | 40 ppm |
| **France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | 1,2,4-Triméthylbenzène |
| VLEP 8h (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| VLEP CT (OEL STEL) | 250 mg/m³ |

| 1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6) | |
|---|---|
| | 50 ppm |
| Remarque | Valeurs règlementaires contraignantes |
| Référence réglementaire | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487) |
| **Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| **Hongrie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| AK (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| **Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| **Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| **Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| TGG-8u (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| TGG-15min (OEL STEL) | 200 mg/m³ |
| **Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| NDS (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| NDSP (OEL C) | 170 mg/m³ |
| **Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| **Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| VLA-ED (OEL TWA) | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |

| naphtalène (91-20-3) | |
|---|---|
| **UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)** | |
| Nom local | Naphthalene |
| IOEL TWA | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| Remarque | (Year of adoption 2010) |
| Référence réglementaire | COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations |
| **Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| MAK (OEL TWA) | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| **Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Naphtalène # Naftaleen |
| OEL TWA | 53 mg/m³ |

| naphtalène (91-20-3) | |
|---|---|
| | 10 ppm |
| OEL STEL | 80 mg/m³ |
| | 15 ppm |
| Remarque | D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| Référence réglementaire | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 |
| **Danemark - Valeurs Limites d’exposition professionnelle** | |
| 8-timers grænseværdi (OEL TWA) | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| Korttidsgrænseværdi (OEL STEL) | 100 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| **Finlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle** | |
| HTP (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| | 1 ppm |
| HTP (OEL STEL) | 10 mg/m³ |
| | 2 ppm |
| **France - Valeurs Limites d’exposition professionnelle** | |
| Nom local | Naphtalène |
| VLEP 8h (OEL TWA) | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| Remarque | Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 |
| Référence réglementaire | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |
| **Allemagne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle (TRGS 900)** | |
| AGW (OEL TWA) | 2 mg/m³ |
| | 0,4 ppm |
| **Hongrie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle** | |
| AK (OEL TWA) | 50 mg/m³ |
| **Irlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| OEL STEL | 75 mg/m³ |
| | 15 ppm |
| **Italie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| **Lettonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 50 mg/m³ |

| naphtalène (91-20-3) | |
|---|---|
| | 10 ppm |
| **Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| TGG-8u (OEL TWA) | 50 mg/m³ |
| TGG-15min (OEL STEL) | 80 mg/m³ |
| **Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| NDS (OEL TWA) | 20 mg/m³ |
| NDSCh (OEL STEL) | 50 mg/m³ |
| **Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| OEL TWA | 50 mg/m³ |
| | 9,5 ppm |
| **Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| VLA-ED (OEL TWA) | 53 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| VLA-EC (OEL STEL) | 80 mg/m³ |
| | 15 ppm |
| **Suède - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| NGV (OEL TWA) | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| KGV (OEL STEL) | 80 mg/m³ |
| | 15 ppm |
| **Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| WEL TWA (OEL TWA) | 53 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| WEL STEL (OEL STEL) | 80 mg/m³ |
| | 15 ppm |
| **Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle** | |
| MAK (OEL TWA) | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |
| **USA - ACGIH® - Valeurs limites** | |
| ACGIH® TLV® TWA | 50 mg/m³ |
| | 10 ppm |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

**Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:**



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

**Protection oculaire:**
Lunettes de sécurité. ISO 16321-1

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

**Protection de la peau et du corps:**
Porter un vêtement de protection approprié

**Protection des mains:**
Gants. ISO 374-1

#### 8.2.2.3. Protection respiratoire

**Protection respiratoire:**
Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

# RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

## 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | Liquide |
| Couleur | : | Jaune pâle. |
| Apparence | : | limpide. |
| Odeur | : | Pas disponible |
| Seuil olfactif | : | Pas disponible |
| Point de fusion | : | Pas disponible |
| Point de congélation | : | Pas disponible |
| Point d'ébullition | : | Pas disponible |
| Inflammabilité | : | Pas disponible |
| Limites d'explosivité | : | Pas disponible |
| Limite inférieure d'explosion | : | Pas disponible |
| Limite supérieure d'explosion | : | Pas disponible |
| Point d'éclair | : | 65 °C (ASTM D93) |
| Température d'auto-inflammation | : | Pas disponible |
| Température de décomposition | : | Pas disponible |
| pH | : | Pas disponible |
| Viscosité, cinématique | : | < 20,5 mm²/s (40°C) |
| Solubilité | : | Pas disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : | Pas disponible |
| Pression de vapeur | : | Pas disponible |
| Pression de vapeur à 50°C | : | Pas disponible |
| Masse volumique | : | 0,808 (0,798 – 0,818) g/cm³ (20°C) |
| Densité relative | : | Pas disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C | : | Pas disponible |

Caractéristiques d'une particule : Non applicable

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable dans les conditions normales d'emploi.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non établi.

### 10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Flamme nue. Etincelles. Eau, humidité. Gel.

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques | |
|---|---|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 5000 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat | 4951 mg/m³ 4 heures |

| Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène (64742-94-5) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | ≈ 6318 mg/kg de poids corporel |
| DL50 orale | > 10000 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée | > 3160 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat | > 4688 mg/m³ |

| Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes,<2% aromatiques (90622-58-5) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg |
| DL50 orale | > 10000 mg/kg |

| Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes,<2% aromatiques (90622-58-5) | |
|---|---|
| DL50 cutanée lapin | > 5000 mg/kg |
| DL50 voie cutanée | > 3160 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat | > 5000 mg/m³ |

| Huile de colza raffinée (8002-13-9) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | > 2000 mg/kg |

| 1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6) | |
|---|---|
| CL50 Inhalation - Rat | 18000 mg/m³ |

| solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (64742-94-5) | |
|---|---|
| DL50 cutanée lapin | > 2 ml/kg |
| CL50 Inhalation - Rat | > 590 mg/m³ |

| naphtalène (91-20-3) | |
|---|---|
| DL50 orale | 490 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg |
| DL50 voie cutanée | > 2500 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat | > 340 mg/m³ |

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 6318 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | > 4778 mg/l/4h |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) | > 4688 mg/l/4h |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Non classé

| Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène (64742-94-5) | |
|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

| 1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6) | |
|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut irriter les voies respiratoires. |

| solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (64742-94-5) | |
|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene | |
|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

| DECALAMINANT MOTEUR DIESEL 5 EN 1 | |
|---|---|
| Viscosité, cinématique | < 20,5 mm²/s (40°C) |

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques | |
|---|---|
| Viscosité, cinématique | 1,3 mm²/s |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | > 1000 mg/l |
| CE50 - Crustacés [1] | > 1000 mg/l Daphnia Magna |
| CE50 72h - Algues [1] | > 1000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata |
| NOEC chronique algues | 1000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata |

| Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène (64742-94-5) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 2 mg/l |
| CE50 - Crustacés [1] | 3 mg/l |
| CE50 72h - Algues [1] | 1 – 3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC chronique poisson | 0,44 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox) |
| NOEC chronique crustacé | 0,77 mg/l (Daphnia magna - QSAR Petrotox) |
| NOEC chronique algues | 1 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201 |

| 2-ethylhexyl nitrate (27247-96-7) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 2 mg/l (Zebra Fish, 4 d) |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 0,83 mg/l Daphnia magna |
| CE50 72h - Algues [1] | > 2,53 mg/l (Alga, 3 d) |

| Huile de colza raffinée (8002-13-9) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | > 100 mg/l |

| 1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 7,72 mg/l 4 jours |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 3,6 mg/l |

| solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (64742-94-5) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 2 – 5 mg/l 96h |
| CE50 - Crustacés [1] | 3 – 10 mg/l (Daphnia) |
| CE50 72h - Algues [1] | 1 – 3 mg/l |

| naphtalène (91-20-3) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [2] | ≥ 2350 µg/l 48 heures |
| CE50 - Crustacés [1] | 1,96 mg/l 48 heures |

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 2 – 5 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |
| CE50 - Crustacés [1] | 1,4 mg/l Daphnia magna (puce d'eau) |
| CE50 72h - Algues [1] | > 1 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques | |
|---|---|
| Biodégradation | 80 % 28 jours |

| Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène (64742-94-5) | |
|---|---|
| Biodégradation | 49,6 % 28 jours |

| 2-ethylhexyl nitrate (27247-96-7) | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Non facilement biodégradable. |

| Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes,<2% aromatiques (90622-58-5) | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |

| Huile de colza raffinée (8002-13-9) | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene | |
|---|---|
| Biodégradation | 58 % 28 jours |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Huile de colza raffinée (8002-13-9) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 20 – 25 |

| 1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,09 |

| solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (64742-94-5) | |
|---|---|
| BCF - Poisson [1] | < 100 |

| oxyisostéarate de cérium (346608-13-7) | |
|---|---|
| Potentiel de bioaccumulation | Ne s'accumule pas de manière significative dans les organismes. |

| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2,8 – 6,5 |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles





## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

| | | |
|---|---|---|
| Méthodes de traitement des déchets | : | Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées | : | Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement. |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : | Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur. |
| Indications complémentaires | : | Vider complètement les emballages avant élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. |
| Informations sur les déchets écologiques | : | Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / RID

| ADR | IMDG | IATA | RID |
|---|---|---|---|
| **14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification** | | | |
| UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** | | | |
| MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **Description document de transport** | | | |
| UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient : Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène ; 2-ethylhexyl nitrate), 9, III, (-) | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient : Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène ; 2-ethylhexyl nitrate), 9, III, POLLUANT MARIN | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene; ; 2-ethylhexyl nitrate), 9, III | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contient : Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène ; 2-ethylhexyl nitrate), 9, III |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |
| **14.4. Groupe d'emballage** | | | |
| III | III | III | III |

| ADR | IMDG | IATA | RID |
|---|---|---|---|
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | | | |
| Dangereux pour l'environnement: Oui | Dangereux pour l'environnement: Oui<br>Polluant marin: Oui | Dangereux pour l'environnement: Oui | Dangereux pour l'environnement: Oui |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles | | | |

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**Transport par voie terrestre**

| | | |
|---|---|---|
| Code de classification (ADR) | : | M6 |
| Dispositions spéciales (ADR) | : | 274, 335, 375, 601, 650 |
| Quantités limitées (ADR) | : | 5l |
| Quantités exceptées (ADR) | : | E1 |
| Instructions d'emballage (ADR) | : | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions spéciales d'emballage (ADR) | : | PP1 |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR) | : | MP19 |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : | T4 |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : | TP1, TP29 |
| Code-citerne (ADR) | : | LGBV |
| Véhicule pour le transport en citerne | : | AT |
| Catégorie de transport (ADR) | : | 3 |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) | : | V12 |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (ADR) | : | CV13 |
| Numéro d'identification du danger (code Kemler) | : | 90 |
| Panneaux oranges | : |  |
| Code de restriction en tunnels (ADR) | : | - |
| Code EAC | : | •3Z |



**Transport maritime**

| | | |
|---|---|---|
| Dispositions spéciales (IMDG) | : | 274, 335, 375, 969 |
| Quantités limitées (IMDG) | : | 5 L |
| Quantités exceptées (IMDG) | : | E1 |
| Instructions d'emballage (IMDG) | : | LP01, P001 |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) | : | PP1 |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG) | : | IBC03 |
| Instructions pour citernes (IMDG) | : | T4 |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : | TP1, TP29 |
| N° FS (Feu) | : | F-A |
| N° FS (Déversement) | : | S-F |
| Catégorie de chargement (IMDG) | : | A |

**Transport aérien**

| | | |
|---|---|---|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA) | : | E1 |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) | : | Y964 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : | 30kgG |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA) | : | 964 |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA) | : | 450L |

| | | |
|---|---|---|
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA) | : | 964 |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) | : | 450L |
| Dispositions spéciales (IATA) | : | A97, A158, A197, A215 |
| Code ERG (IATA) | : | 9L |

**Transport ferroviaire**

| | | |
|---|---|---|
| Code de classification (RID) | : | M6 |
| Dispositions spéciales (RID) | : | 274, 335, 375, 601, 650 |
| Quantités limitées (RID) | : | 5L |
| Quantités exceptées (RID) | : | E1 |
| Instructions d'emballage (RID) | : | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions spéciales d'emballage (RID) | : | PP1 |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID) | : | MP19 |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) | : | T4 |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) | : | TP1, TP29 |
| Codes-citerne pour les citernes RID (RID) | : | LGBV |
| Catégorie de transport (RID) | : | 3 |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) | : | W12 |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (RID) | : | CW13, CW31 |
| Colis express (RID) | : | CE8 |
| Numéro d'identification du danger (RID) | : | 90 |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

**Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)**

| Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH) | |
|---|---|
| **Code de référence** | **Applicable sur** |
| 3(b) | DECRASSANT MOTEUR DIESEL 5 EN 1 ; Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène ; 2-ethylhexyl nitrate ; Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes,<2% aromatiques |
| 3(c) | DECRASSANT MOTEUR DIESEL 5 EN 1 ; Hydrocarbures, C10, aromatiques,<1% naphthalène ; 2-ethylhexyl nitrate |

**Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)**

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

**Liste candidate REACH (SVHC)**

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

**Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)**

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

**Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)**

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

**Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)**

Non listé dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement UE 2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

### Règlement sur les détergents (CE 648/2004)

| Étiquetage du contenu | |
|---|---|
| **Composant** | **%** |
| hydrocarbures aliphatiques | ≥30% |
| hydrocarbures aromatiques | 15-30% |

### Directive Seveso (2012/18/UE, réduction des risques de catastrophes)

| Seveso III Partie I (Catégories de substances dangereuses) | Quantité seuil (tonnes) | |
|---|---|---|
| | Seuil bas | Seuil haut |
| E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2 | 200 | 500 |

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### 15.1.2. Directives nationales

### Autriche

Ordonnance sur les liquides inflammables (VbF) : Autodetection

### France

| Maladies professionnelles | |
|---|---|
| Code | Description |
| RG 36 | Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse |

### Allemagne

Restrictions professionnelles : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives (MuSchG).
Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail (JArbSchG).

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 3, Très dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).

Ecraser l'entrée correspondante (12. BImSchV) : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

### Pays-Bas

SZW- liste des substances cancérogènes : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

### Danemark

Classe de danger d'incendie : Classe III-1

Unité de stockage : 50 litre

Remarques concernant la classification : Inflammable d'après le ministère de la Justice danois; Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides inflammables doivent être suivies

| | | |
|---|---|---|
| Réglementations nationales danoises | : | L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs<br>Les femmes enceintes ou allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas être en contact direct avec le produit.<br>Si une employée est enceinte ou allaite et qu'elle utilise ou est exposée à ce produit au travail, l'employeur doit toujours procéder à une évaluation des risques liés au travail. L'évaluation doit porter à la fois sur la dangerosité de l'impact, son intensité et sa durée. La décision de l'employeur d'autoriser une femme enceinte ou allaitante à effectuer une tâche spécifique doit donc être prise en tenant compte de ses conditions de travail particulières. Voir également la directive WEA A.1.8-7 sur l'environnement de travail des travailleuses enceintes et allaitantes.<br>Les exigences des Autorités danoises pour l'environnement de travail relatives à l'utilisation de carcinogènes dans le cadre professionnel doivent être respectées lors de l'utilisation et de l'élimination |

**Suisse**

| | | |
|---|---|---|
| Classe de stockage (LK) | : | LK 6.1 - Matières toxiques |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Texte intégral des phrases H et EUH: | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 (par inhalation) | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4 |
| Acute Tox. 4 (par voie cutanée) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 |
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 |
| Asp. Tox. 1 | Danger par aspiration, catégorie 1 |
| Carc. 2 | Cancérogénicité, catégorie 2 |
| Flam. Sol. 2 | Matières solides inflammables, catégorie 2 |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques |
| H228 | Matière solide inflammable. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H312 | Nocif par contact cutané. |
| H332 | Nocif par inhalation. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH044 | Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE - AUTO SHOP FRANCE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.