



Nano Engine Protection

Nano Protection Antifriction Moteur

Caractéristiques & Avantages

Crée une nano barrière antifriction très active, protégeant les surfaces en contact des pièces mécaniques du moteur, des boîtes de vitesses mécaniques, ponts, boîtes de transfert, etc. Revitalise et entretient les joints d'étanchéité (joints SPI, joints O-Ring, ...).

- Protection anti-usure effective
- Lubrification instantanée au démarrage à froid
- Fonctionnement moteur plus silencieux
- Performances moteur rétablies
- Réduit de plus 85% le frottement interne des pièces en mouvements
- Très bonne résistance au grippage.

Domaines d'application

Pour tous moteurs 4 temps et diesel toutes technologies d'injection, y compris common rail ou injecteurs-pompe, aussi bien que pour boîtes de vitesses manuelles, ponts, boîtes de transfert. Recommandé pour moteurs turbo compressés et sans danger pour le catalyseur et le filtre à particules.

Mode d'emploi

Ajoutez à l'huile neuve après vidange. Traitement recommandé après un nettoyage pré-vidange moteur avec le pré-vidange.

Ne jamais dépasser le niveau d'huile maximum autorisé. En cas d'utilisation dans les engrenages à bain d'huile, veuillez impérativement respecter les prescriptions du constructeur.

Dosage

300 ml suffisent à traiter jusqu'à 5 litres d'huile ou utiliser selon le ratio de mélange 1:15.

Pour boîtes de vitesses et ponts, doser à raison de 10% du volume d'huile.

Durée d'effet ou d'application

Action immédiate et effective moteur en marche.



Conditionnement	Réf. Art	Colisage
300ml	6020232	24

Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement.